


Azul Bebé / Baby Blue
411




Celeste / Sky Blue
412




Mar / Sea
417




Habitación color Rosa Bebé y Pink / Color Baby Pink & Pink room 427 & 434




Pluma / Feather
422




Pistacho / Pistachio
420



Camel / Camel
429



Salmón / Salmon
406



Rosa Bebé / Baby Pink
427



Pink / Pink
434



PINTURAS MACY, S.A.
Ctra.NACIONAL 301, KM 212,800
02630 La Roda (ALBACETE)
Tel.+34 967 44 07 12 - +34 967 44 00 16
Fax.+34 967 44 28 19
www.pinturas-macy.com
macy@pinturas-macy.com

Descripción:

Pintura plástica mate formulada a partir de copolímeros acrílicos en emulsión, y con la mejor selección de pigmentos, cargas y aditivos que le confieren un acabado especial para superficies lisas, en las que el acabado mate y la precisión en los recortes tiene que ser perfecta.

Características Técnicas:

Pintura lisa de acabado mate. Excelente brochabilidad y cubrición. Muy buena adherencia sobre cualquier tipo de sustrato de albañilería.
Rendimiento: 8-12 m²/litro
Secado: 1-3 horas, según el tipo de soporte y las condiciones de secado.
Secado total: 15-20 días.
Repintado: 4-6 horas.
Cumplen COV's previstos para el 2010.

Modo de empleo:

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato. La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad. Se dará una primera mano del producto diluido con agua entre un 10-15%. La segunda capa se dará con una dilución del 5-10%. En caso de superficies en mal estado, con desconchados, o partes sueltas, se procederá a limpiar estos y se dará una primera mano de BARNIZ ANCLAJE, para fijar el sustrato; después se procederá a pintar normalmente. La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. No se aplicará a temperaturas inferiores a 5°C, o si hay riesgo de heladas antes de su secado completo.

Description:

Matt plastic paint formulated with an emulsion of acryl-copolymer and the best selection of pigments, charges and additives. It confers a special finish to smooth surfaces.

Technical Characteristics:

Smooth paint with matt finish. Excellent brushability and cover. Very good adhesion on any type of brickwork surfaces.

Coverage: 8-12 m² / l, depending on the surface absorption capacity
Drying time: 1-3 hours, depending on the surface and dry conditions
Total drying: 15-20 days
Repainting: 4-6 hours

It complies with VOC planned for 2010.

Instructions For Use:


Glossy surfaces will be sanded to open the pores and to provide a good surface adherence. Paint will be always applied on dust and damp free surfaces. Apply a first coat diluted with 10-15% water and the second coat with 5-10%. In case of surfaces in bad condition, clean them properly and apply a first coat of ANCHOR VARNISH to fix the surface; then, paint as usual. Paint may be applied with brush, roller or spray gun. Do not apply below 5°C or with frost risk before the complete drying.



Decoración

PLÁSTICO MATE · UNA SOLA CAPA
MATT PLASTIC · ONLY ONE COAT







Crema / Cream
401



Oliva / Olive
416



Garbanzo / Chickpea
413




Marfil / Ivory
403



Panamá / Panama
721



Naranja / Orange
421



Beige / Beige
414




Bambú / Bamboo
432



Verde / Green
409



Habitación color Violeta / Color Violet room 408



Vapor / Steam
424




Oro / Gold
404



Pasión / Passion
435



Arcilla / Clay
431



Visón / Mink
425



Acero / Steel
426



Habitación color Naranja / Color Orange room 421



Habitación color Cactus / Color Cactus room 419



Cactus / Cactus
419



Malva / Mauve
428



Ciruela / Plum
433



Berenjena / Eggplant
418



Violeta / Violet
408




Marrón / Brown
415



Nuez / Nut
407



Vainilla / Vanilla
402



Lino / Linen
423